

Trenneinrichtungen von Frost - Alle Typen im Überblick

	NTE-296 S	NTE-296 S2	NTE-350 S	NTE-350 S2	NTE-200 P	NTE-200 P2	NTE-200 L	NTE-200 L2
Antrieb	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch	pneumatisch	pneumatisch	manuell	manuell
Leistung	230V/50-60Hz 115V/50-60Hz	230V/50-60Hz 115V/50-60Hz	230V/50-60Hz 115V/50-60Hz	230V/50-60Hz 115V/50-60Hz	6 bar	6 bar	-	-
Auslösung	Fußschalter	Fußschalter	Fußschalter	Fußschalter	Fußschalter	Fußschalter	Handhebel	Handhebel
Trennlänge	bis 300 mm	bis 300 mm	bis 350 mm	bis 350 mm	bis 200 mm	bis 200 mm	bis 200 mm	bis 200 mm
Werkzeug-Öffnung	16-fach (0,4 bis 1,5mm)	16-fach (0,4 bis 1,5mm)	16-fach (0,4 bis 1,5mm)	16-fach (0,4 bis 1,5mm)	bis 1,5 mm	bis 1,5 mm	bis 1,5 mm	bis 1,5 mm
Einstellung	reproduzierbar	reproduzierbar	reproduzierbar	reproduzierbar	manuell mit Stellschraube	manuell mit Stellschraube	manuell mit Stellschraube	manuell mit Stellschraube
Tischplatte & Fußstütze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trennwerkzeuge wählbar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Befestigung der Trennwerkzeuge	Flexibel mit Nut	Verschraubung	Flexibel mit Nut	Verschraubung	Flexibel mit Nut	Verschraubung	Flexibel mit Nut	Verschraubung